

Elektrocentrála Honda EG 4500 CL

Probo
VŠE PRO HASIČE

Použití:

- Elektrocentrály Honda s automatickým odhlučněním jsou ideální pro nasazení v prostředí, kde je kromě spolehlivosti a kvality dodávaného proudu velmi důležitou i nízká hladina hluku.
- Pro mnoho uživatelů je rovněž důležitý fakt, že každá z těchto automatických odhlučňovacích elektrocentrál Honda je vybavena digitální AVR regulací výstupního napětí.
- Díky tomu jsou tyto generátory i záložní zdroje vhodné jak pro pohánění běžných elektrospotřebičů, tak především i jemné techniky a elektroniky, u níž je nasazení elektrocentrál s běžnou, kapacitní regulací nevhodné.



PROBO - Petr Machara
Rumburských hrdinů 819
473 01 Nový Bor

email: info@probo-nb.cz
www.probo-nb.cz

tel/fax: +420 487 723 993
mobil: +420 777 182 814
tel. SR +421 944 316 416

Technické informace

Délka záruční doby	5 let
Maximální/Provozní výkon (kVA)	4,5/4
Výstupní napětí/Frekvence	230/50
Účinnost cos	1
Výstupní proud 3f./1f. (A)	-/17,4
Stejnoseměrné napětí (V)	
Stejnoseměrný proud (A)	
Typ motoru	GX390T2
Výkonová kategorie motoru (HP)	13
Chlazení	vzduchem
Zapalování	CDI
Startování	ruční
Množství motorového oleje (l)	1,1
Objem palivové nádrže (l)	24
Spotřeba paliva	2,1
Garantovaná hlučnost dB(A)	96
Regulace výstupního napětí	Digitální AVR
Krytí	IP 23
Jistič AC 3fáz/1fáz	ano
Pojistka DC	ne
Olejové idlo	ano
Voltmetr	ne
Počítadlo motohodin	ne
Podvozek	volitelně