

TECHNICKÝ LIST



Olejový sypký sorbent EUSORB OIL PLUS - OE 5

VLASTNOSTI:

Hmotnost:	10 kg
Druh sorpce:	olejová
Sorpční kapacita:	23 l
Materiál:	přírodní křemelina
Objem:	cca 16 l
Možnosti likvidace:	spalování
Klasifikace odpadu:	15 02 02, 15 01 02
Značka:	EUSORB

POPIS VÝROBKU:

Olejový sypký sorbent EUSORB OIL PLUS je dodáván ve formě malých granulí z čistě přírodní křemeliny. Poréznost materiálu zajišťuje **velmi dobrou a rychlou sorpci**. Je **chemicky neutrální, nehořlavý, netoxický a není příliš prašný**. Hydrofóbní vlastnosti umožní sorbentu **plavat na nehybných vodních plochách**. Absorbovaná látka zůstává uvnitř, dokonce i při rozdrčení granulí.

VÝHODY:

- vysoká absorpční kapacita, až 23 l
- granule mají vysokou pevnost
- odpuzuje vodu, **saje pouze ropné látky**
- chemicky neutrální, nehořlavý, netoxický
- přírodní a ekologický materiál
- **plave na klidné vodní hladině**

POUŽITÍ:

Olejový sypký sorbent EUSORB OIL PLUS je **ideální pro úklid ropných látek, olejů a tuků z vozovek, parkovišť a chodníků**. Betonové a asfaltové plochy zůstanou po aplikaci sorbentu suché a **bez nebezpečí vzniku kluzkých ploch**. Kolem okrajů uniklé kapaliny nasypete Olejový sypký sorbent EUSORB OIL PLUS, abyste zabránili rozšíření znečištění. Pak



nasypte dostatečné množství sorbentu na vylitou kapalinu tak, aby byla beze zbytku absorbována. Použitý sorbent nechte likvidovat specializované firmě podle typu absorbované kapaliny. Olejový sypký sorbent EUSORB OIL PLUS můžete využít například v průmyslových provozech, na čerpacích stanicích a železničních tratích nebo nádražích.

LIKVIDACE POUŽITÝCH SORBENTŮ:

Likvidace použitých sorbentů se řídí podle vlastností absorbovaných kapalin, dle interních pokynů pro manipulaci s chemikáliemi a také dle zákonů – důležitými zákony jsou č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích. **Nebezpečné odpady doporučujeme předat specializované firmě pro likvidaci nebezpečných látek.**

V Praze dne 25. 5. 2023