

Popis zboží:

Naviják představuje velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody. Je opatřen tvrdou stálou hadicí D25 s nanosovanou vrstvou na polyuretanové bázi, odolnou proti odru. Hadice je standardně zakončena proudnicí Tajfun-Profi D, kterou lze plynule měnit tvar proudu z plného přes sprchový až na clonový, nebo se může proudnice uzavírat.

Pro hašení požárů s efektivním využitím hasiva, hašení automobilů, bytových požárů, prachových látek a pod. je možné proudnici vybavit tubusem na tuhý směr dle.



Rozměry (š x d x v):

Hmotnost:

Hadice:

Připojovací hadice:

Proudnice:

Max. pracovní tlak:

525 x 690 x 585

27 kg

tvrdá stálá D25, délka 60m

tvrdá stálá D25, délka 2m

kombinovaná Tajfun--Profi D

1,6MPa



Délka dostihu max. (m)								
Tlak (Mpa)	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6
Plný proud	9	12	13,5	16	20	22	22	24
Sprchový proud 125°	2,5	5	6	6	6	6	6,5	6,5

Průtok (l x min ⁻¹)								
Tlak (Mpa)	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6
Plný proud	35	60	76	90	105	110	115	125
Sprchový proud 125°	37	66	86	94	117	135	141	148

Provozovna Nový Bor
PROBO - Petr Machara
Rumburských hrdinů 819
473 01 Nový Bor

tel/fax: +420 487 723 993
mobil: +420 777 182 814
email: info@probo-nb.cz

tel/fax: +420 485 108 141
mobil: +420 724 328 771
email: liberec@probo-nb.cz

Provozovna Liberec
PROBO - Petr Machara
U Náspu 5
460 01 Liberec