

Technický list - návod na použití

Označení výrobku:	Galaxie Kombinovaná požární proudnice pro hasiče s nastavitelným průtokem, funkcí proplachu
Výrobce:	POK S.A.S., ZI Les Guignons - 10400 Nogent-sur-Seine
Určení výrobku:	Kombinovaná požární proudnice určená k vedení hasebního zásahu vodou a vodními roztoky kompaktním a sprchovým proudem.
Popis:	Tělo proudnice tvoří odlitek z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou. Na vstupu je proudnice osazena tlakovou spojkou C52, která je k tělu připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení nebo odpojení hadice. Otočný difuzér umožňuje nastavení plného, sprchového nebo clonového proudu. Otočný prstenec slouží k nastavení průtoku nebo funkce Flush (proplach).
Obsluha:	Spočívá v připojení proudnice k hadici C a nastavení požadovaného průtoku a tvaru proudu ovládacími prvky. Nastavení průtoku proudnice umožňuje zvolit optimální průtokový režim v závislosti na výkonu čerpadla. Nastavení lze měnit v průběhu používání proudnice. Pro snadné nastavení je otočný prstenec osazen západkovým systémem s označením průtoků. Difuzér umožňuje nastavení do polohy - plný, sprchový proud a clona. Třímenová páka se nastavuje vždy do jedné z krajních poloh, které opovídají pozici OTEVŘENO a ZAVŘENO.
Upevnění příslušenství:	Proudnicí lze doplnit o pěnotvorné nástavce. Nejprve povolte aretační šroub na nástavce. Připevnění provedete tak, že pod mírným úhlem nasunete požadovaný pěnotvorný nástavec na difuzér proudnice tak, aby zajišťovací otočný díl (plechový jazýček) bylo možné umístit zahnutou částí za gumovou hranu difuzéru a následně aretační šroub dotáhněte. Dosáhnete tak pevného spojení příslušenství k proudnici.
Údržba:	Proudnice nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Po použití proudnice doporučujeme provést propláchnutí proudnice nastavením difuzéru do pozice FLUSH a po dobu několika vteřin nechte protékat vodu pod mírným tlakem. Při příliš volném chodu otočného prstence nebo difuzéru mírně dotáhněte mosazné šrouby západkového mechanismu.
Technické údaje:	Rozměry: 248 mm (délka), 254 mm (výška), 126 mm (šířka). Hmotnost: 1,9 kg. Průtok: 60-120-240-360-480 l/min. při tlaku 6 bar. Úhel proudu 20-122°. Dosah: 16,5-29 m v závislosti na nastavení průtoku.
Označení proudnice:	18655 - Galaxie
Příslušenství a náhradní díly:	09297 - nástavec na těžkou pěnu 09713 - nástavec na střední pěnu 25223 - náhradní turbína 500 - plastový tříštící prstenec